



規格	數量
A RYW085A.Y1.1.3.2P-S10-F02	1
B RT080AS-2AX-Z-02-ID75T1.250-L	1
C RT080AS-2AX-Z-02-ID75T1.250-R	1
D RT080AS-02-ID75T1.250-L	1
E RT080AS-02-ID75T1.250-R	1
F HP81AC-20A*25C	8
G 連桿 ϕ 25MM-421(客戶可自備)	2
H 連桿 ϕ 25MM-772(客戶自備)	2

***技術資料:**

4軸U型螺桿(電缸)升降機 重量250kg
 螺桿直徑 ϕ (mm) 導程25 有效行程250 傳動效率75%
 移動速度(額定速度):138 (mm/s)=8330 (mm/min)
 單支螺桿電缸(荷重):400 (kg)
 動力(台數):1.5 (kw)/2000 (RPM) 齒輪比: 6 4軸總損耗率50%
 安全係數S.F=1.65
 推力250(kg)
 T=(0.73*6*0.5)*0.75*6.28/0.025/1.65(S.F)
 =250(kg)

品名	4軸U型螺桿(電缸)升降組立圖
圖號	RB080AS-G4U-A-6-ID75T-S10-L250
日期	2018/05/18

台灣總公司 嘉晟精密有限公司
 Tel:886-4-2407-7869 Fax:04-2407-7839
 e-mail:chu.sheng66@msa.hinc.net